

Die Versickerung von Regenwasser ist aufgrund besonderer geologischer Verhältnisse leider nur in wenigen Gebieten Göttingens möglich. Hier beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe gern, ob das Grundstück für eine Versickerung geeignet ist.

Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann auf schriftlichen Antrag erteilt werden.

## Weitergehende Tipps zur Grundstücksentwässerung

Haben Sie Fragen zur Grundstücksentwässerung? Wollen Sie umbauen und wissen nicht, wo die entsprechenden Leitungen liegen?

Wir informieren Sie gern. Bei Fragen zur Gestaltung der Entwässerungsanlage bei Neubau- und Umbaumaßnahmen beraten wir Sie oder Ihren Planer umfassend.

Die Göttinger Entsorgungsbetriebe verfügen für nahezu jedes Göttinger Grundstück über Genehmigungs- und Planunterlagen. Diese reichen zum Teil bis in das 19. Jahrhundert zurück.

### Schutz vor Rückstau

Hilfe, mein Keller steht unter Wasser! Dies ist nur eine von vielen Schreckensmeldungen, die uns – vor allem nach starken Regenereignissen – immer wieder erreichen. Dabei ist es in den meisten Fällen relativ einfach, solche Szenarien zu verhindern: Entwässerungseinrichtungen unterhalb der Rückstauenebene müssen vor einem möglichen Rückstau durch automatisch arbeitende Vorkehrungen geschützt sein. Das können nach den technischen Normen und der Abwassersatzung Rückstauverschlüsse wie auch Hebeanlagen sein.



### Drainage

Mein Keller ist nass – was kann ich tun? Große Teile von Göttingen liegen direkt im Grundwasserbereich oder in einer Hanglage, in der sogenanntes Schichtenwasser auftritt. Selten sind bauliche Schutzvorrichtungen gegen drückendes Wasser, wie z. B. Drainagen an Gebäuden, vorhanden.

### Wir sind für Sie da

Montag bis Donnerstag von 8-16 Uhr  
und Freitag von 8-13 Uhr

Bis Sommer 2010 finden Sie uns im Gebäude Gothaer Platz 2, im 7. Obergeschoss.  
Ab Spätsommer 2010 sind wir im nordöstlichen Groner Industriegebiet, Rudolf-Wissell-Straße 5, für Sie da.



Sämtliche Antragsformulare, Satzungen und die Merkblätter „Schutz gegen Rückstau“ und „Drainage“ finden Sie als Download im Internet unter [www.geb-goettingen.de](http://www.geb-goettingen.de).

### Impressum

Herausgeber:  
Göttinger Entsorgungsbetriebe,  
ein Eigenbetrieb der Stadt Göttingen

Stand: 11/2009

### Ihre Ansprechpartner für die Grundstücksentwässerung

	Zimmer	Telefon
Herr Apel	2724	400-4527
Herr Bartels	2724	400-4525
Herr Bonkowski	2711	400-4523
Herr Büermann	2716	400-4522
Herr Dr. Eisener	2718	400-4520
Frau Guse	2715	400-4521
Frau Isensee	2714	400-4529
Herr Kammerer	2711	400-4519
Herr Latzel	2717	400-4528
Herr Schäfer	2717	400-4524
Frau Schild	2720	400-4515
Frau Weitemeier	2720	400-4515

Weitergehende Informationen und Tipps erhalten Sie unter der Servicenummer der Göttinger Entsorgungsbetriebe:

Servicenummer 0551 400 5 400



GÖTTINGER ENTSORGUNGSBETRIEBE  
Eigenbetrieb der Stadt Göttingen  
Rudolf-Wissell-Straße 5 · 37079 Göttingen  
Servicenummer: 0551 400 5 400  
Fax: 0551 400 5 417  
E-Mail: [geb@goettingen.de](mailto:geb@goettingen.de)  
[www.geb-goettingen.de](http://www.geb-goettingen.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und EfbV



## Grundstücksentwässerung

Kundeninformation

Entwässerungsgenehmigung

Kanalansierung nach dem Göttinger Modell

Schutz vor Rückstau

# Grundstücksentwässerung

## Was ist eigentlich eine Grundstücksentwässerung?

Über 1.500 km Regen- und Schmutzwasserkanäle befinden sich im Erdreich. Darin enthalten sind auch die Kanäle, die unter den Gebäuden der Göttinger Grundstücke liegen. Zusammen mit Schächten, Rückstaeinrichtungen und Abscheidern werden sie die Grundstücksentwässerungsanlage genannt. Sie gehört innerhalb der Grundstücksgrenzen dem Grundstückseigentümer. Daher ist er auch für ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre einwandfreie Funktion verantwortlich.



Die **wichtigsten Anforderungen an die Grundstücksentwässerung**, die sowohl für neu geplante als auch bereits bestehende Anlagen gelten, sind:

- Schmutzwasserleitungen müssen wasserdicht und wurzelfest sein.
- Das anfallende Abwasser ist getrennt abzuleiten. Regenwasser und Drainagewasser dürfen nur am Regenwasserkanal und Schmutzwasser nur am Schmutzwasserkanal angeschlossen sein.

- Tiefliegende, also sich unterhalb des Rückstaubereichs befindende Entwässerungsobjekte, z. B. in Kellern und Garagenzufahrten, sind gegen Rückstau zu sichern.
- Jeder Kanal benötigt vor dem Übergang vom privaten auf öffentlichen Grund an der Grundstücksgrenze einen Übergabeschacht.

## Kanalsanierung nach dem Göttinger Modell

Die Sanierung öffentlicher Abwasserkanäle – das sind die Kanäle, die sich unterhalb des öffentlichen Straßenraums befinden – wird in Göttingen immer gemeinsam mit allen angeschlossenen Grundstücken, d. h. den auf Privatgrundstücken verlegten Kanälen, vorgenommen.

Kanalsanierung ist ein heißes Eisen, das viele Grundstückseigentümer lieber nicht anfassen möchten. Verständlich, denn man weiß vorher nicht, was auf einen zukommen wird. Deshalb gehen wir von den Göttinger Entsorgungsbetrieben wesentliche Schritte zur Kanalsanierung mit den Grundstückseigentümern gemeinsam.



Wir schnüren ein **kostenloses Servicepaket**, das folgende **Leistungen** umfasst:

- Untersuchung der Grundstücksentwässerungsanlage durch ein Ingenieurbüro mit moderner Untersuchungs- und Prüftechnik
- Beratung über mögliche Sanierungsmaßnahmen
- Prüfung von Angeboten auf Preiswürdigkeit und Sinnhaftigkeit
- Begleitende Beratung während der Sanierung
- Abnahmeprüfung, Prüfprotokoll und aktualisierter Bestandsplan

Dieses Modell ist wegweisend in Deutschland, denn es fördert die Bereitschaft, sich seinen Verpflichtungen für eine umweltgerechte Abwasserentsorgung zu stellen. Das liegt im Interesse aller. Denn: Nur wenn alle Teile des Abwassernetzes in Ordnung sind, arbeitet das System effektiv und kostengünstig.



## Genehmigungspflichten für Entwässerungsanlagen

### Entwässerungsgenehmigung

Entwässerungsanlagen sind genehmigungspflichtig. Vor dem Neu- oder Umbau von Gebäuden ist bei den Göttinger Entsorgungsbetrieben ein Entwässerungsantrag zu stellen. Erst nach erteilter Genehmigung darf mit dem Bau begonnen werden.



Die Mitarbeiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe führen auch die Abnahme der neu verlegten Kanäle vor Ort durch. Hierbei werden alle Leitungen in offener Bauweise kontrolliert. Nach Verfüllung der Rohrgräben werden die Schmutzwasserkanäle und -schächte einer Dichtheitsprüfung unterzogen.

### Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

Grundstücke, die direkt an ein Gewässer angrenzen oder auf denen Regenwasser versickert wird, können ganz oder teilweise vom Anschluss- und Benutzungszwang für Regenwasser befreit werden.